

# Manchette souple



## Fiche technique

MATÉRIEL	CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR	KG
PVC	XEV	35-60-35	25m	9
PVC	KEV	45-60-45	25m	10,5
PVC	JEV	45-75-45	25m	10,5
PVC	EEV	70 - 100 - 70	25m	15
High temperature M0	XPL	35-60-35	25m	9
High temperature M0	KPL	45-60-45	25m	10,8
High temperature M0	JPL	45-75-45	25m	10,5
High temperature M0	EPL	70-100-70	25m	15
Neoprene-fire resistant	XNP	35-60-35	25m	9,4
Neoprene-fire resistant	KNP	45-60-45	25m	11
Neoprene-fire resistant	JNP	45-75-45	25m	10,5
Neoprene-fire resistant	ENP	70-100-70	25m	18

Autres diamètres sur demande!

## **EV = PVC**

- épaisseur d'acier: standard 0.4mm
- tissu: PVC
- tissu polyester enduit sur les 2 faces de PVC
- couleur: gris
- poids: 600g/m<sup>2</sup>
- excellente résistance mécanique
- bonne résistance aux UV
- auto-extinguible
- température: -30°C à +70°C

## **PL = polyuréthane**

- épaisseur d'acier: standard 0.4mm
- tissu: polyuréthane
- tissu de verre enduit sur les 2 faces de polyuréthane
- couleur: gris argenté
- poids: 450g/m<sup>2</sup>
- classement au feu: M0
- classement au feu 400°C/2h, adapté pour extraction de fumée
- température: -30°C à +120°C

## **NP = néoprène**

- épaisseur d'acier: standard 0.4mm
- tissu: néoprène
- tissu de verre enduit sur les 2 faces de néoprène/poychloroprène
- couleur: noir
- poids: 660g/m<sup>2</sup>
- excellente résistance à l'abrasion
- à peine inflammable
- température: -20°C à +100°C