S-Flex ~ Conduit semi-rigide en ALU

Fiche technique

TEMPÉRATURE D'EMPLOI	MAX. VITESSE DE L'AIR	MAX. PRESSION
RATED -30°C to +250°C (tested to 350°C)	30m/s	+3000Pa

DIAMÈTRE	LONGUEUR (3MM)	POIDS/M
80	54 / P2	0,39
100	42 / P2	0,52
125	53 / P1	0,65
130	48 / P1	0,68
150	38 / P1	0,79
160	32 / P1	0,87
180	24 / P1	1
200	20 / P1	1,13
250	13/P1	1.47

Conduit semi-rigide non-isolé resistente en aluminium avec cordon récouvert de bronze

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

Composants:

- 1 couche de 70 micron aluminium
- cordon récouvert de bronze
- adhésif aqueux en chevauchement aluminium

Diamètres disponibles: 80 - 250mm

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be